EKOL TANK · 2026

Ürün Kataloğu

Ekol Tank; ters osmoz su arıtma sistemleri için metal depolama tankları ile hidrofor ve genleşme tanklarını Gebze'deki kendi tesisinde üretir. Bu katalog, güncel ürün gamının teknik değerlerini seri seri özetler; her modelin ayrıntılı teknik föyü web sitemizde yer alır.

SERILER

Reverse Osmosis Basınç Denge Tankları
8-80 L 6 model · Sayfa 2

HIDROFOR VE GENLEŞME TANKI SERISI
Dikey Modeller
24-100 L 4 model · Sayfa 3

HIDROFOR VE GENLEŞME TANKI SERISI
Yatay Modeller
24-100 L 4 model · Sayfa 4

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Reverse Osmosis Basınç Denge Tankları

Ekoltank RO serisi, ters osmoz su arıtma sistemlerinde arıtılmış suyu basınç altında depolayan NSF sertifikalı metal tanklardan oluşur. 8 litreden 80 litreye kadar altı farklı kapasite ile ev tipi tezgah altı cihazlardan merkezi endüstriyel sistemlere uzanan bir kullanım aralığını kapsar.

SERININ ORTAK ÖZELLIKLERI

- **MAKS. ÇALIŞMA BASINCI**: 6.9 bar / 100 psi
- **FABRIKA ÖN BASINCI**: 0.4 bar / 6 psi
- **GÖVDE MALZEMESI**: Metal
- **MIN. ÇALIŞMA SICAKLIĞI**: 4°C / 40°F
- **MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI**: 50°C / 122°F

MODELLER

MODEL	KAPASITE (L)	GALON	YÜKSEKLIK (MM)	ÇAP (MM)	AYAK YÜKSEKLIĞI (MM)	BAĞLANTI	SERTIFIKA
EKL-RO-122	8	2,2	366	244	-	1/4" NPT	NSF/ANSI 58, NSF/ANSI/CAN 372
EKL-RO-132	12	3,2	368	279	-	1/4" NPT	NSF/ANSI 58, NSF/ANSI/CAN 372
EKL-RO-152	23	6,0	425	300	-	1" BSP	NSF/ANSI 58
EKL-RO-1010	38	10,1	575	350	104	1" BSP	-
EKL-RO-1070	40	10,7	571	389	104	1" BSP	NSF/ANSI 58
EKL-RO-2000	80	20	790	389	104	1" BSP	NSF/ANSI 58

MODEL GÖRSELLERI

EKL-RO-122
8 Litre

EKL-RO-132
12 Litre

EKL-RO-152
23 Litre

EKL-RO-1010
38 Litre

EKL-RO-1070
40 Litre

EKL-RO-2000
80 Litre

NSF/ANSI 58 SERTIFIKALI MODELLER

EKL-RO-122 · EKL-RO-132 · EKL-RO-152 · EKL-RO-1070 · EKL-RO-2000

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.

HIDROFOR VE GENLEŞME TANKI SERISI

Dikey Modeller

Ekoltank dikey tank serisi, hidrofor sistemlerinde ve kapalı devre ısıtma tesisatlarında basıncı dengeleyen membranlı tanklardan oluşur. 24 litreden 100 litreye kadar dört kapasite, tamamı BUTYL-EPDM membran ve 1" BSP standart bağlantıyla üretilir. Dikey konumlandırma, zemin alanının kısıtlı olduğu kazan daireleri ve teknik hacimler için tasarlanmıştır - tank yükseklikten yararlanır, taban alanını serbest bırakır.

SERININ ORTAK ÖZELLIKLERI

- **MAKS. ÇALIŞMA BASINCI**: 10 bar / 145 psi
- **FABRIKA ÖN BASINCI**: 2 bar / 29 psi
- **BAĞLANTI**: 1" BSP
- **MEMBRAN TIPI**: BUTYL-EPDM
- **GÖVDE MALZEMESI**: Metal
- **MIN. ÇALIŞMA SICAKLIĞI**: 4°C / 40°F
- **MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI**: 50°C / 122°F

MODELLER

MODEL	KAPASITE (L)	GALON	YÜKSEKLIK (MM)	ÇAP (MM)	AYAK YÜKSEKLIĞI (MM)
EKL-H-24-V	24	6,3	447	290	104
EKL-H-50-V	50	13	575	350	104
EKL-H-60-V	60	16	571	390	104
EKL-H-100-V	100	26	815	390	104

MODEL GÖRSELLERI

EKL-H-24-V
24 Litre

EKL-H-50-V
50 Litre

EKL-H-60-V
60 Litre

EKL-H-100-V
100 Litre

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.

HIDROFOR VE GENLEŞME TANKI SERISI

Yatay Modeller

Ekol Tank yatay genleşme tankı serisi, hidrofor sistemlerinde ve kapalı devre tesisatlarda sınırlı alana kolay yerleşim sağlayan yatay gövde tasarımıyla üretilir. 24 litreden 100 litreye kadar dört farklı kapasite seçeneğiyle; müstakil ev tesisatlarından apartman hidrofor gruplarına, kombi ve kalorifer sistemlerinden ticari uygulamalara kadar geniş bir kullanım aralığını karşılar. Tüm modeller 1" BSP standart bağlantı ölçüsüne sahip olduğundan mevcut tesisatlara ek adaptör gerektirmeden montaj imkânı sunar.

SERININ ORTAK ÖZELLIKLERI

- **MAKS. ÇALIŞMA BASINCI**: 10 bar / 145 psi
- **FABRIKA ÖN BASINCI**: 2 bar / 29 psi
- **BAĞLANTI**: 1" BSP
- **MEMBRAN TIPI**: BUTYL-EPDM
- **GÖVDE MALZEMESI**: Metal
- **MIN. ÇALIŞMA SICAKLIĞI**: 4°C / 40°F
- **MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI**: 50°C / 122°F

MODELLER

MODEL	KAPASITE (L)	GALON	UZUNLUK (MM)	ÇAP (MM)
EKL-H-24-H	24	6,3	447	290
EKL-H-50-H	50	13	575	350
EKL-H-60-H	60	16	571	390
EKL-H-100-H	100	26	815	390

MODEL GÖRSELLERI

EKL-H-24-H
24 Litre

EKL-H-50-H
50 Litre

EKL-H-60-H
60 Litre

EKL-H-100-H
100 Litre

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.

İLETIŞIM

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.

İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34
info@ekoltank.com.tr
ekoltank.com.tr

TEKNIK FÖYLER VE SERTIFIKALAR

Her modelin tek sayfalık teknik föyü ve sertifika belgeleri web sitemizin Belgeler bölümünde yer alır. Karekod ürün sayfalarına götürür.

Değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.