DIKEY MODELLER

24 L Dikey Hidrofor Tankı

MODEL **EKL-H-24-V**

Ekoltank 24 Litre Dikey Tank (Model: EKL-H-24-V), 24 litre (6,3 galon) kapasitesiyle çok daireli bina tesisatlarına geçişteki ilk modeldir. 447 × 290 mm (11,4") ölçüleri ve 1" BSP bağlantısıyla standart tesisatlara doğrudan entegre edilir.

KAPASITE
24 Litre / 6,3 Galon

BAĞLANTI
1" BSP

MAKS. ÇALIŞMA BASINCI
10 bar / 145 psi

FABRIKA ÖN BASINCI
2 bar / 29 psi

TEKNIK ÖZELLIKLER

Marka	Ekoltank
Model	EKL-H-24-V
Kapasite	24 Litre / 6,3 Galon
Yükseklik (A)	447 mm (17,6")
Çap (B)	290 mm (11,4")
Ayak yüksekliği (C)	104 mm (4,2")
Konum	Dikey (ayaklı)

Bağlantı	1" BSP
Gövde malzemesi	Metal
Maks. çalışma basıncı	10 bar / 145 psi
Fabrika ön basıncı	2 bar / 29 psi
Membran tipi	BUTYL-EPDM
Min. çalışma sıcaklığı	4°C / 40°F
Maks. çalışma sıcaklığı	50°C / 122°F

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- 24 litre (6,3 galon) kapasite - çok daireli bina tesisatlarına geçiş modeli
- 447 × 290 mm gövde - standart kazan dairesi yüksekliklerine uygun
- Ayaklı gövde (104 mm) - diğer dikey modellerle aynı ayak yüksekliği
- BUTYL-EPDM membran
- 10 bar maks. basınç · 2 bar fabrika ön basıncı
- 1" BSP bağlantı
- Yatay eşdeğeri mevcut - aynı kapasitede EKL-H-24-H

KULLANIM ALANLARI

- Çok daireli bina hidrofor grupları
- Orta ölçekli kapalı devre ısıtma tesisatları
- Ticari işletme su basınçlandırma sistemleri
- Sulama ve bahçe su tesisatları

SIKÇA SORULAN SORULAR

6,3 galon kaç litre?
Yaklaşık 24 litredir.

Kaç daireli bina için uygun?
Tesisatın toplam su hacmine bağlıdır. Kesin seçim için debi ve basınç değerleri üzerinden hesap yapılması önerilir.

Toplam yüksekliği nedir?
Gövde 447 mm (17,6"), ayaklarla birlikte yaklaşık 551 mm (21,7").

Ön basınç kaç bar olmalı?
Fabrika ayarı 2 bar (29 psi). Hidrofor uygulamalarında pompanın devreye girme basıncının biraz altında ayarlanır.

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Bu föy özet bilgi içerir; değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bağlayıcı teknik veriler için ürün kataloğuna bakınız. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.