YATAY MODELLER

24 L Yatay Hidrofor Tankı

MODEL **EKL-H-24-H**

Ekoltank 24 Litre Yatay Tank (Model: EKL-H-24-H), 24 litre (6,3 galon) kapasitesiyle çok daireli bina tesisatlarına uygun, alçak profilli membranlı genleşme tankıdır. 447 × 290 mm (11,4") ölçüleri ve 1" BSP bağlantısıyla standart tesisatlara doğrudan entegre edilir.

KAPASITE
24 Litre / 6,3 Galon

BAĞLANTI
1" BSP

MAKS. ÇALIŞMA BASINCI
10 bar / 145 psi

FABRIKA ÖN BASINCI
2 bar / 29 psi

TEKNIK ÖZELLIKLER

Marka	Ekoltank
Model	EKL-H-24-H
Kapasite	24 Litre / 6,3 Galon
Uzunluk (A)	447 mm (17,6")
Çap (B)	290 mm (11,4")
Konum	Yatay
Bağlantı	1" BSP

Gövde malzemesi	Metal
Maks. çalışma basıncı	10 bar / 145 psi
Fabrika ön basıncı	2 bar / 29 psi
Membran tipi	BUTYL-EPDM
Min. çalışma sıcaklığı	4°C / 40°F
Maks. çalışma sıcaklığı	50°C / 122°F

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- 24 litre (6,3 galon) kapasite - çok daireli bina tesisatları için
- Yalnızca 290 mm yükseklik - dikey eşdeğeri 447 mm gerektirir
- Pompa grubuyla tek şase üzerinde konumlandırılabilir - montaj süresi kısalır
- BUTYL-EPDM membran
- 10 bar maks. basınç · 2 bar fabrika ön basıncı
- 1" BSP bağlantı
- Dikey eşdeğeri mevcut - EKL-H-24-V

KULLANIM ALANLARI

- Çok daireli bina hidrofor grupları
- Paket pompa sistemleri
- Ticari işletme su basınçlandırma tesisatları
- Alçak tavanlı teknik hacimler

SIKÇA SORULAN SORULAR

6,3 galon kaç litre?
Yaklaşık 24 litredir.

Ne kadar yükseklik gerektirir?
Yatay konumda 290 mm (11,4"). Montaj alanının bu ölçüye ek olarak bağlantı payı bırakması gerekir.

Dikey modeli var mı?
Evet, aynı kapasitede dikey model (EKL-H-24-V) mevcuttur.

Ön basınç kaç bar olmalı?
Fabrika ayarı 2 bar (29 psi).

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Bu föy özet bilgi içerir; değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bağlayıcı teknik veriler için ürün kataloğuna bakınız. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.