DIKEY MODELLER

60 L Dikey Hidrofor Tankı

MODEL **EKL-H-60-V**

Ekoltank 60 Litre Dikey Tank (Model: EKL-H-60-V), yüksek katlı binalar ve ticari tesisler için üretilen ayaklı membranlı genleşme tankıdır. 571 × 390 mm (15,4") gövde ölçüsü ve 1" BSP bağlantısıyla büyük ölçekli tesisatlara entegre edilir.

KAPASITE
60 Litre / 16 Galon

BAĞLANTI
1" BSP

MAKS. ÇALIŞMA BASINCI
10 bar / 145 psi

FABRIKA ÖN BASINCI
2 bar / 29 psi

TEKNIK ÖZELLIKLER

Marka	Ekoltank
Model	EKL-H-60-V
Kapasite	60 Litre / 16 Galon
Yükseklik (A)	571 mm (22,5")
Çap (B)	390 mm (15,4")
Ayak yüksekliği (C)	104 mm (4,2")
Konum	Dikey (ayaklı)

Bağlantı	1" BSP
Gövde malzemesi	Metal
Maks. çalışma basıncı	10 bar / 145 psi
Fabrika ön basıncı	2 bar / 29 psi
Membran tipi	BUTYL-EPDM
Min. çalışma sıcaklığı	4°C / 40°F
Maks. çalışma sıcaklığı	50°C / 122°F

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- 60 litre (16 galon) kapasite - yüksek katlı bina ve ticari tesis ölçeği
- 50 ile 100 litre arasında ara kapasite
- Ayaklı gövde · 571 × 390 mm
- BUTYL-EPDM membran
- 10 bar maks. basınç · 2 bar fabrika ön basıncı
- 1" BSP bağlantı

KULLANIM ALANLARI

- Yüksek katlı bina hidrofor grupları
- Otel, iş merkezi ve toplu kullanım tesisleri
- Endüstriyel su basınçlandırma sistemleri
- Geniş ölçekli sulama tesisatları

SIKÇA SORULAN SORULAR

16 galon kaç litre?
Yaklaşık 60 litredir.

50 litre ile farkı nedir?
10 litre daha fazla kapasite ve daha geniş gövde çapı. Basınç değerleri ve bağlantı ölçüsü aynıdır.

Toplam yüksekliği nedir?
Gövde 571 mm (22,5"), ayaklarla birlikte yaklaşık 675 mm (26,6").

Ön basınç kaç bar olmalı?
Fabrika ayarı 2 bar (29 psi).

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Bu föy özet bilgi içerir; değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bağlayıcı teknik veriler için ürün kataloğuna bakınız. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.