YATAY MODELLER

60 L Yatay Hidrofor Tankı

MODEL **EKL-H-60-H**

Ekoltank 60 Litre Yatay Tank (Model: EKL-H-60-H), yüksek katlı binalar ve ticari tesisler için üretilen alçak profilli membranlı genleşme tankıdır. 571 × 390 mm (15,4") ölçüsü ve 1" BSP bağlantısıyla büyük ölçekli tesisatlara entegre edilir.

KAPASITE
60 Litre / 16 Galon

BAĞLANTI
1" BSP

MAKS. ÇALIŞMA BASINCI
10 bar / 145 psi

FABRIKA ÖN BASINCI
2 bar / 29 psi

TEKNIK ÖZELLIKLER

Marka	Ekoltank
Model	EKL-H-60-H
Kapasite	60 Litre / 16 Galon
Uzunluk (A)	571 mm (22,5")
Çap (B)	390 mm (15,4")
Konum	Yatay
Bağlantı	1" BSP

Gövde malzemesi	Metal
Maks. çalışma basıncı	10 bar / 145 psi
Fabrika ön basıncı	2 bar / 29 psi
Membran tipi	BUTYL-EPDM
Min. çalışma sıcaklığı	4°C / 40°F
Maks. çalışma sıcaklığı	50°C / 122°F

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- 60 litre (16 galon) kapasite - yüksek katlı bina ve ticari tesis ölçeği
- Yalnızca 390 mm yükseklik - dikey eşdeğeri ayaklarıyla ~675 mm gerektirir
- 571 mm uzunluk - dar ve uzunlamasına teknik hacimlere uygun
- BUTYL-EPDM membran
- 10 bar maks. basınç · 2 bar fabrika ön basıncı
- 1" BSP bağlantı

KULLANIM ALANLARI

- Yüksek katlı bina hidrofor grupları
- Otel, iş merkezi ve toplu kullanım tesisleri
- Endüstriyel su basınçlandırma sistemleri
- Alçak tavanlı teknik hacimler

SIKÇA SORULAN SORULAR

16 galon kaç litre?
Yaklaşık 60 litredir.

50 litre ile farkı nedir?
10 litre daha fazla kapasite ve 40 mm (1,6") daha geniş gövde. Basınç değerleri ve bağlantı ölçüsü aynıdır.

Ne kadar yükseklik gerektirir?
Yatay konumda 390 mm (15,4").

Ön basınç kaç bar olmalı?
Fabrika ayarı 2 bar (29 psi).

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Bu föy özet bilgi içerir; değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bağlayıcı teknik veriler için ürün kataloğuna bakınız. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.