REVERSE OSMOSIS BASINÇ DENGE TANKLARI

RO 122 Ters Osmoz Tankı

MODEL **EKL-RO-122**

Ekoltank RO 122 (Model: EKL-RO-122), ters osmoz su arıtma cihazlarında arıtılmış suyu basınç altında depolayan NSF sertifikalı metal depo tankıdır. 8 litre (2,2 galon) kapasitesi ve 366 × 244 mm (9,8") kompakt ölçüsüyle standart mutfak dolabı altına sorunsuz yerleşir.

KAPASITE
8 Litre / 2,2 Galon

BAĞLANTI
1/4" NPT

MAKS. ÇALIŞMA BASINCI
6.9 bar / 100 psi

FABRIKA ÖN BASINCI
0.4 bar / 6 psi

TEKNIK ÖZELLIKLER

Marka	Ekoltank
Model	EKL-RO-122
Kapasite	8 Litre / 2,2 Galon
Yükseklik (A)	366 mm (14,6") / 14,6 inç
Çap (B)	244 mm (9,8") / 9,8 inç
Bağlantı	1/4" NPT
Gövde malzemesi	Metal
Maks. çalışma basıncı	6.9 bar / 100 psi
Fabrika ön basıncı	0.4 bar / 6 psi
Min. çalışma sıcaklığı	4°C / 40°F
Maks. çalışma sıcaklığı	50°C / 122°F
Sertifika	NSF/ANSI 58, NSF/ANSI/CAN 372

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- 8 litre (2,2 galon) kapasite - ev tipi tezgah altı kullanımın standart ölçüsü
- NSF sertifikalı - suyla temas eden bileşenler bağımsız laboratuvarda test edilmiştir
- 1/4" NPT bağlantı - ev tipi RO cihazlarına adaptör gerektirmeden takılır
- 366 × 244 mm kompakt gövde - standart evye altı boşluğuna dik olarak yerleşir
- Metal gövde - plastik alternatiflere göre darbeye ve deformasyona daha dayanıklı
- 0.4 bar fabrika ön basıncı - ayarlı teslim edilir, montaj sonrası ek işlem gerektirmez
- 6.9 bar maks. çalışma basıncı - ev tipi sistemlerin çok üzerinde güvenlik payı

KULLANIM ALANLARI

- Ev tipi tezgah altı ters osmoz cihazları
- Küçük ofis ve muayenehane içme suyu sistemleri
- Su sebili ve kahve makinesi besleme hatları
- Mutfak dolabı altı kompakt kurulumlar

SERTIFIKALAR **NSF/ANSI 58** **NSF/ANSI/CAN 372**

SIKÇA SORULAN SORULAR

2,2 galon kaç litre?
Yaklaşık 8 litredir.

Kaç kişilik kullanıma yeter?
Ortalama bir ailenin günlük içme ve yemek suyu ihtiyacı için yeterlidir. Daha yoğun kullanım için RO 132 (12 litre) modelini değerlendirebilirsiniz.

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Bu föy özet bilgi içerir; değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bağlayıcı teknik veriler için ürün kataloğuna bakınız. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.