REVERSE OSMOSIS BASINÇ DENGE TANKLARI

RO 132 Ters Osmoz Tankı

MODEL **EKL-RO-132**

Ekoltank RO 132 (Model: EKL-RO-132), 12 litre (3,2 galon) kapasitesiyle standart ev tipi tanklara göre yaklaşık %50 daha fazla su depolayan NSF sertifikalı metal depo tankıdır.

KAPASITE
12 Litre / 3,2 Galon

BAĞLANTI
1/4" NPT

MAKS. ÇALIŞMA BASINCI
6.9 bar / 100 psi

FABRIKA ÖN BASINCI
0.4 bar / 6 psi

TEKNIK ÖZELLIKLER

Marka	Ekoltank
Model	EKL-RO-132
Kapasite	12 Litre / 3,2 Galon
Yükseklik (A)	368 mm (14,7") / 14,7 inç
Çap (B)	279 mm (11") / 11,2 inç
Bağlantı	1/4" NPT
Gövde malzemesi	Metal
Maks. çalışma basıncı	6.9 bar / 100 psi
Fabrika ön basıncı	0.4 bar / 6 psi
Min. çalışma sıcaklığı	4°C / 40°F
Maks. çalışma sıcaklığı	50°C / 122°F
Sertifika	NSF/ANSI 58, NSF/ANSI/CAN 372

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- 12 litre (3,2 galon) kapasite - standart ev tankına göre fazla depolama
- RO 122 ile aynı yükseklik (368 mm) - ek hacim çaptan gelir, dolap altı yüksekliği değişmez
- NSF sertifikalı metal gövde
- 1/4" NPT bağlantı - ev tipi RO cihazlarının standart girişi
- Membran devreye girme sıklığını azaltır - daha uzun membran ömrü, daha düşük atık su oranı
- 6.9 bar maks. basınç · 0.4 bar fabrika ön basıncı

KULLANIM ALANLARI

- Kalabalık ailelerin tezgah altı RO sistemleri
- Küçük ofis ve işyeri içme suyu cihazları
- Muayenehane, kuaför, atölye gibi orta yoğunluklu noktalar
- Su tüketiminin yüksek olduğu ev mutfakları

SERTIFIKALAR **NSF/ANSI 58** **NSF/ANSI/CAN 372**

SIKÇA SORULAN SORULAR

3,2 galon kaç litre?
Yaklaşık 12 litredir.

RO 122 ile farkı nedir?
Yükseklik neredeyse aynıdır; RO 132 daha geniş çapa sahip olduğu için daha fazla su depolar. Bağlantı ölçüsü ve basınç değerleri aynıdır.

Tezgah altına sığar mı?
368 mm (14,7") yükseklikle standart evye altı boşluğuna uygundur. Kontrol edilmesi gereken tek ölçü 279 mm (11") çaptır.

Ön basınç kaç bar olmalı?
0.4 bar (6 psi).

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Bu föy özet bilgi içerir; değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bağlayıcı teknik veriler için ürün kataloğuna bakınız. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.