REVERSE OSMOSIS BASINÇ DENGE TANKLARI

RO 2000 Ters Osmoz Tankı

MODEL **EKL-RO-2000**

Ekoltank RO 2000 (Model: EKL-RO-2000), 80 litre (20 galon) kapasitesiyle RO serisinin en büyük depolama hacmini sunan NSF sertifikalı metal tanktır. Merkezi arıtma sistemleri, endüstriyel proses hatları ve yüksek tüketimli tesisler için tasarlanmıştır.

KAPASITE
80 Litre / 20 Galon

BAĞLANTI
1" BSP

MAKS. ÇALIŞMA BASINCI
6.9 bar / 100 psi

FABRIKA ÖN BASINCI
0.4 bar / 6 psi

TEKNIK ÖZELLIKLER

Marka	Ekoltank
Model	EKL-RO-2000
Kapasite	80 Litre / 20 Galon
Yükseklik (A)	790 mm (31,6") / 31,6 inç
Çap (B)	389 mm (15,5") / 15,5 inç
Ayak yüksekliği (C)	104 mm (4,2") / 4,2 inç
Bağlantı	1" BSP

Gövde malzemesi	Metal
Maks. çalışma basıncı	6.9 bar / 100 psi
Fabrika ön basıncı	0.4 bar / 6 psi
Min. çalışma sıcaklığı	4°C / 40°F
Maks. çalışma sıcaklığı	50°C / 122°F
Sertifika	NSF/ANSI 58

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

- 80 litre (20 galon) kapasite - RO serisinin en yüksek hacmi
- RO 1070 ile aynı çap (389 mm) - ek hacim yükseklikten gelir, taban alanı artmaz
- Tampon hacim işlevi - arıtma ünitesinin çalışma döngüsü sayısını düşürür
- Ayaklı gövde · NSF sertifikalı metal yapı
- 1" BSP bağlantı - merkezi ve endüstriyel tesisatlara uygun
- 6.9 bar maks. basınç · 0.4 bar fabrika ön basıncı

KULLANIM ALANLARI

- Merkezi su arıtma sistemleri
- Endüstriyel proses suyu hatları
- Otel, hastane ve toplu kullanım tesisleri
- Laboratuvar ve saf su üretim sistemleri
- Toplu yemek üretim mutfakları

SERTIFIKALAR **NSF/ANSI 58**

SIKÇA SORULAN SORULAR

20 galon kaç litre?
Yaklaşık 80 litredir.

Serinin en büyük modeli mi?
Evet, RO serisinde en yüksek kapasiteli modeldir.

RO 1070 ile aynı yere sığar mı?
Çapları aynıdır (389 mm (15,5")), ancak RO 2000 yaklaşık 164 mm (6,5") daha uzundur. Tavan yüksekliği kontrol edilmelidir.

Bağlantı ölçüsü nedir?
1" BSP.

Ekol Tank Metal Kimya Mak. San. ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. 1495/2 Sk. No: 6, Gebze / Kocaeli, Türkiye
+90 212 914 14 34 · info@ekoltank.com.tr · ekoltank.com.tr

Bu föy özet bilgi içerir; değerler nominaldir ve ürün geliştirme kapsamında haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bağlayıcı teknik veriler için ürün kataloğuna bakınız. Montaj öncesi kullanım kılavuzunu okuyunuz.